

# CESAB P320 2.0 t

Ručně vedený elektrický nízkozdvíhací vozík



Technická specifikace



**CESAB**

## CESAB P320 Technická specifikace

| OBCENÁ CHARAKTERISTIKA |                                                                         |                      | 6 km/h                        | 8,5 km/h            |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1.1                    | Výrobce                                                                 |                      | CESAB                         | CESAB               |
| 1.2                    | Model                                                                   |                      | P320                          | P320                |
| 1.3                    | Pohon                                                                   |                      | elektrický                    | elektrický          |
| 1.4                    | Typ ovládání                                                            |                      | chodící obsluha               | chodící obsluha     |
| 1.5                    | Jmenovitá nosnost                                                       | Q [kg]               | 2000                          | 2000                |
| 1.6                    | Vyložení těžiště nákladu                                                | c [mm]               | 600                           | 600                 |
| 1.8                    | Vzdálenost od osy vidlicových kol k čelu vidlic                         | x [mm]               | 892                           | 892                 |
| 1.9                    | Rozvor kol                                                              | y [mm]               | 1345                          | 1345                |
| HMOTNOST               |                                                                         |                      |                               |                     |
| 2.1                    | Provozní hmotnost bez baterie                                           | [kg]                 | 405                           | 420                 |
| 2.2                    | Max. osové zatížení hnacího/pomocného/vidlicového kola se jmen. zátěží  | [kg]                 | 550/410/1640                  | 550/430/1640        |
| 2.3                    | Max. osové zatížení hnacího/pomocného/vidlicového kola bez jmen. zátěže | [kg]                 | 350/120/130                   | 350/140/130         |
| KOLA                   |                                                                         |                      |                               |                     |
| 3.1                    | Kola hnací/pomocné/vidlicové                                            |                      | Vulkollan/Polyuretan/Vulkolan |                     |
| 3.2                    | Rozměr kola, vidlicové                                                  | [mm]                 | Ø 215x70                      | Ø 215x70            |
| 3.3                    | Rozměr kola, hnací                                                      | [mm]                 | Ø 85                          | Ø 85                |
| 3.4                    | Rozměr kol pomocných                                                    | [mm]                 | Ø 125x40                      | Ø 125x40            |
| 3.5                    | Kola, počet vpředu/vzadu (x = hnaná kola)                               |                      | 2-1x/4                        | 2-1x/4              |
| 3.6                    | Rozchod kol, přední                                                     | b <sub>10</sub> [mm] | 474                           | 474                 |
| 3.7                    | Rozchod kol, zadní                                                      | b <sub>11</sub> [mm] | 370                           | 370                 |
| ROZMĚRY                |                                                                         |                      |                               |                     |
| 4.4                    | Zdvih                                                                   | h <sub>3</sub> [mm]  | 120                           | 120                 |
|                        | Výška zdvihu                                                            | h <sub>23</sub> [mm] | 205                           | 205                 |
| 4.8                    | Vzdálenost stupačky od podlahy                                          | h <sub>7</sub> [mm]  | 150                           | 150                 |
| 4.9                    | Výška řídící oje v jízdní pozici, min/max                               | h <sub>14</sub> [mm] | 1035/1370                     | 1035/1370           |
| 4.15                   | Výška spuštěných vidlic                                                 | h <sub>13</sub> [mm] | 85                            | 85                  |
| 4.19                   | Celková délka                                                           | l <sub>1</sub> [mm]  | 1859                          | 1859                |
| 4.20                   | Délka vozíku včetně upínací desky                                       | l <sub>2</sub> [mm]  | 709                           | 709                 |
| 4.21                   | Šířka vozíku                                                            | b <sub>1</sub> [mm]  | 726                           | 726                 |
| 4.22                   | Rozměry vidlic                                                          | s/e/l [mm]           | 78/180/1150                   | 78/180/1150         |
| 4.25                   | Šířka přes vidlice                                                      | b <sub>5</sub> [mm]  | 550                           | 550                 |
| 4.32                   | Světla výška, střed rozvoru                                             | m <sub>2</sub> [mm]  | 32                            | 32                  |
| 4.33                   | Šířka uličky s paletou 1000 x 1200 napříč                               | A <sub>st</sub> [mm] | 1813                          | 1813                |
| 4.34                   | Šířka uličky s paletou 800 x 1200 podélně                               | A <sub>st</sub> [mm] | 2013                          | 2013                |
| 4.35                   | Poloměr otáčení                                                         | W <sub>s</sub> [mm]  | 1569                          | 1569                |
| PROVOZNÍ ÚDAJE         |                                                                         |                      |                               |                     |
| 5.1                    | Rychlost jeezdu, s/bez nákladu                                          | [km/h]               | 6,0/6,0                       | 7,5/8,5             |
| 5.2                    | Rychlost zdvihu s/bez nákladu                                           | [m/s]                | 0,05/0,07                     | 0,05/0,07           |
| 5.3                    | Rychlost spouštění s/bez nákladu                                        | [m/s]                | 0,08/0,09                     | 0,08/0,09           |
| 5.8                    | Maximální stoupavost s/bez nákladu                                      | [%]                  | 8/18 <sup>1)</sup>            | 8/18 <sup>1)</sup>  |
| 5.10                   | Brzda                                                                   |                      | elektromagnetická             | elektromagnetická   |
| ELEKTRICKÝ MOTOR       |                                                                         |                      |                               |                     |
| 6.1                    | Jmenovitý výkon motoru pojezdu S2 60 min                                | [kW]                 | 1,2                           | 1,7                 |
| 6.2                    | Jmenovitý výkon motoru zdvihu S3 10%                                    | [kW]                 | 2,2                           | 2,2                 |
| 6.4                    | Napětí baterie/jmenovitá kapacita K <sub>s</sub>                        | [V/Ah]               | 24/260                        | 24/260              |
| 6.5                    | Hmotnost baterie                                                        | [kg]                 | 225                           | 225                 |
| OSTATNÍ                |                                                                         |                      |                               |                     |
| 8.1                    | Typ ovládání pohonu                                                     |                      | CESAB Drive Control           | CESAB Drive Control |
| 8.4                    | Hlučnost měřená dle EN12 053                                            | [dB(A)]              | 64                            | 61                  |

<sup>1)</sup> Měřeno na základě podnikových standardů

Tento typový list uvádí techn. údaje pouze u vozíku ve standardním provedení.  
Výkon a rozměry vozíku představují jmenovité hodnoty, které se mohou lišit v rámci tolerancí  
Výrobce si vyhrazuje právo změny nepodstatných parametrů bez předchozího upozornění.





